

2022
oktober

Prisliste
Vinduskolleksjon

70
AR
1948 - 2018

Med
innovasjon
på dører og
vinduer

Foto: Unnhus

Priser pr 1. oktober 2022 – 1. opplag

Gilje

Gilje-konsernet er bygd på solid, norsk snekkertradisjon og møter fremtiden med dyktige medarbeidere, moderne produksjonsmetoder og en oppdatert maskinpark.

Gilje ble etablert i 1948 og har ca. 270 ansatte. Vindusfabrikken ligger på Gilja i Dirdal, og ytterdør-fabrikken på Moi i Rogaland. Gilje er en av landets største vindusprodusenter og Norges ledende produsent av ytterdører.

Gilje leverer solid kvalitet i alle ledd, hele veien, og er kjent for individuell tilpasning og punktlig levering.

**Vi skaper varig verdi for kunde,
ansatte og samfunn**
#stoltgilje

Gode vinduer reduserer varmetapet i boligen

Vinduene i en vanlig bolig utgjør bare 5-10% av boligens ytterflate. Likevel kan varmetapet fra eldre vinduer utgjøre over 40% av boligens totale varmetap gjennom ytre flater.

Bytter du til moderne vinduer i huset ditt vil du redusere redusere fyringsutgiftene, samtidig som nye vinduer gir bedre støydemper og gjerne er enklere å vedlikeholde. Se på gilje.energiportalen.no hva du kan spare i strøm ved å bytte vinduer.

Dersom du har mulighet er det lurt å planlegge vindusplasseringen slik at store vinduer brukes solvendt, mens små vinduer plasseres på husets skyggeside.

Et vindu skal:

- Slippe inn mest mulig dagslys
- Slippe ut minst mulig varme
- Slippe inn solstråling som kan redusere oppvarmingsbehovet
- Reflektere solstråling som forårsaker overoppvarming
- Ikke forårsake trekkproblemer eller gi dårlig inneklima

Les mer på gilje.no



Foto: Urbanhus

Innhold

Toppsving eXtra Low-E 0,8 malt	4
Fast vindu eXtra Low-E® 0,8 malt	4
Innadslående eXtra Low-E 0,8® malt	5
Balkongdør eXtra Low-E 0,8® malt	6
Skyvedør eXtra Low-E 0,8® malt	7
Toppsving Basic Low-E® 1,2 malt	8
Toppsving Basic Low-E® 1,0 malt lager	8
Innadslående Basic Low-E® 1,2 malt	9
Toppengslet Basic® malt lager	9
Fast vindu Basic Low-E® 1,2 malt	10
2 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt	11
4 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt	11
Balkongdør Basic Low-E® 1,2 malt	12
Tilleggspriser balkongdør	13
Skyvedør eXtra Low-E® 1,2 malt	14
Tilleggspriser	15
Farger og overflater	16
Gilje Sense	17
Egenskaper – kombinasjoner	18
Gilje eXtra og Gilje Basic info	18
Gilje Varden bestillingsverktøy	20



Referansevinduet er beregnet iht standard NS-EN ISO 10077-1 og 10077-2, standard vindusstørrelse 1230 x 1480mm (lukkevindu).

Gilje kan levere vinduer med U-verdi fra 0,6 W/m²K og oppover. Vi lagerfører utvalgte størrelser av modell Gilje Low-E® 1,2 og 1,0.

Viktig informasjon

Tabellforklaringer

Priser i sort er eks. mva. **Priser i rødt er inkl. mva.** Alle priser er brutto, hvor ikke annet er beskrevet. B = Bredder (mm) H = Høyde (mm)

Nobbnummer i pristabellene

Pris eks. mva Pris inkl. mva	Pris eks. mva Pris inkl. mva
Nobbnummer	Nobb høyre
	Nobb venstre

 Prisene i blå felt gjelder vinduer og balkongdører som vanligvis lagerføres malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.

 Vanligvis lagerførte malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig og med ventil.

 Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Generelt

Glasslister i aluminium. De blir levert lakkert NCS S0502Y hvit på hvitmalte og ubehandla vinduer, balkong- og skyvedører, ellers tilnærmet lik farge fra RAL fargekart. Der hvor det ikke eksisterer tilnærmet lik RAL farge blir glasslistene levert grå.

Barnesikring er standard på vanlige sidehengslede, toppsving og innadslående vinduer.

Det kan være begrensninger i valgmuligheter med hensyn til glass o.l på de forskjellige vindustypene.

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen. Pr 1.1.2020 er dette beløpet à kr 9,- netto eks mva. Beløpet kan endres uten varsel.

Fraktkostnader for levering til byggeplass: Pris på forespørsel

NYHET

Sort spacer (glasskanal) RAL 9004 er standard på bestillinger fra 20.09.22.

Du kan også bestille uten pristillegg lys grå RAL 7035 (standard før 20.09.22)



Gilje er den første og eneste produsenten av vinduer, skyvedører og balkongdører i Norge som er FSC®-sertifisert.

Dette betyr at trevirke i våre produkter kommer fra ansvarlig og bærekraftig skogdrift.



Gilje har Svanemerkede produkter

Svanemerket er en offentlig sertifisering for å gjøre det lettere for kunden å bruke miljøvennlige produkter, redusere miljøskader og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.

Toppsving eXtra, Fast eXtra og Balkongdør eXtra med aluminiumsbekledning er Svanemerket.



Gilje har miljødeklarasjon på disse produktene med og uten aluminiumsbekledning:

Innadslående eXtra – Skyvedør eXtra – Toppsving eXtra
Se mer på gilje.no



NYHET! ECO product vurdering av alle produkter med EPD miljødeklarasjon



Gilje leverer til alle typer BREEAM-NOR sertifiserte bygg.



Gilje er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Sertifiseringen viser at vi tar vår del av ansvaret for en mer grønn og bærekraftig fremtid.

Vårt arbeid med en helhetlig tankegang og miljøsertifisering startet allerede i år 2000. Produktene våre har lenge vært sertifiserte og er godt dokumenterte. Nå 7. juli 2022 kan vi feire at også driften hos Gilje Tre AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er en viktig milepæl for oss, og som Miljøfyrtårn-bedrift har vi nå et synlig bevis på at vi har tatt et viktig steg mot en mer bærekraftig fremtid.

Les mer på gilje.no



Toppsving eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt



Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	7294 9117	7445 9306	7818 9772	8208 10260	8759 10948	9273 11591	9477 11846	9789 12236	10455 13068	11282 14102	11980 14975
590	7294 9117	7677 9596	8122 10152	8601 10751	9273 11591	9477 11846	9638 12047	10455 13068	11282 14102	11847 14808	12361 15451
690	7677 9596	8122 10152	8504 10630	9248 11560	9583 11978	9841 12301	10615 13268	11315 14143	11644 14555	12413 15516	13134 16417
790	8122 10152	8448 10560	8937 11171	9327 11658	9841 12301	10615 13268	11253 14066	11644 14555	12361 15451	13134 16417	13312 16640
890	8448 10560	8813 11016	9195 11493	10028 12535	10615 13268	11253 14066	11644 14555	12361 15451	13257 16571	13719 17148	14028 17535
990	8813 11016	9019 11273	9853 12316	10615 13268	11202 14002	11644 14555	12361 15451	13257 16571	13719 17148	14028 17535	14776 18470
1090	8813 11016	9789 12236	10871 13588	11202 14002	11644 14555	12361 15451	13257 16571	13649 17061	14164 17705	14936 18670	15521 19401
1190	9789 12236	10688 13360	11202 14002	11644 14555	12361 15451	13257 16571	13513 16891	14235 17793	14830 18537	15627 19533	16212 20265



Fast vindu eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
500	4907 6133	5356 6695	5648 7060	5995 7493	6289 7861	6593 8241	6724 8405	7479 9348
600	5521 6901	5859 7323	6251 7813	6415 8018	6810 8512	7104 8880	7231 9038	8062 10077
700	5923 7403	6334 7917	7018 8772	7403 9253	7741 9676	8126 10157	8535 10668	8902 11127
800	6388 7985	7018 8772	7438 9297	7761 9701	8144 10180	8674 10842	8987 11233	9239 11548
900	7202 9002	7543 9428	7761 9701	8180 10225	8719 10898	9058 11322	9358 11697	9937 12421
1000	7543 9428	7798 9747	8263 10328	8636 10795	9223 11528	9700 12125	9404 11755	10457 13071
1100	7761 9701	8263 10328	8801 11001	9313 11641	9825 12281	10319 12898	10647 13308	10932 13665
1200	8180 10225	8636 10795	9313 11641	9477 11846	10401 13001	10952 13690	11225 14031	11556 14445

Toppsving og innadslående med u-verdi 0,7.

Gilje er eneste norske leverandør som tilbyr både toppsving og innadslående vindu med U-verdi ned mot 0,7. Hemmeligheten bak dette er at vi benytter glass med U-verdi så lavt som 0,46. Kombinert med ekstra dyp ramme får vi markedets beste isolering på ett av Norges mest kjøpte vinduer.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Med aluminiumsbekledning er toppsving eXtra og fast eXtra svanemerket

Tillegg for gjennomgående sprosser; 1625,-/ 2031,- pr ekstra rute. Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



Innadslående eXtra



ECOproduct

Gilje Low-E® 0,8 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
490	8053 10066	8053 10066	8962 11202	9335 11668	9672 12090	10248 12810	10472 13090	10812 13515	11552 14440	12458 15572
590	8053 10066	8480 10600	8962 11202	9505 11881	10241 12801	10472 13090	10640 13300	11552 14440	12458 15572	13091 16363
690	8574 10717	8962 11202	9392 11740	10218 12772	10586 13232	10871 13588	11721 14651	12502 15627	12858 16072	13712 17140
790	8962 11202	9335 11668	9876 12345	10302 12877	10871 13588	11721 14651	12432 15540	12858 16072	13649 17061	14507 18133
890	9317 11646	9733 12166	10161 12701	11080 13850	11721 14651	12432 15540	12858 16072	13649 17061	14648 18310	15163 18953
990	9733 12166	9957 12446	10886 13607	11721 14651	12371 15463	12858 16072	13649 17061	14648 18310	15163 18953	15501 19376
1090	9733 12166	10812 13515	12006 15007	12371 15463	12858 16072	13649 17061	14648 18310	15072 18840	15640 19550	16496 20620
1190	10812 13515	11806 14757	12371 15463	12858 16072	13649 17061	14648 18310	14931 18663	15726 19657	16379 20473	17266 21582



Innadslående eXtra og fast eXtra vindu med aluminiumsbekledning.



Tillegg for gjennomgående sross 1625,-/2031,- pr ekstra rute.



Aluminiumsbekledning

Tabellene gjelder lukkevinduer og faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisen.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL omstillingstillegg kr 8530,-/10663,-

Med aluminiumsbekledning er vinduene svanemerket.

Sorte vridere



Sort vrider i kombinasjon med sort vindu og sort glasskanal. Pris på forespørsel, se side 15.

Tillegg for aluminiumsbekledning, fast vindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	946	1183
1200	1034	1292
1300	1121	1401
1400	1209	1511
1500	1296	1620
1600	1383	1729
1700	1471	1839
1800	1558	1948
1900	1646	2057
2000	1733	2167
2100	1821	2276
2200	1908	2386
2300	1996	2495
2400	2083	2604
2500	2171	2714
2600	2258	2823
2700	2346	2932
2800	2433	3042
2900	2521	3151
3000	2608	3260
3100	2696	3370
3200	2584	3231

Tillegg for aluminiumsbekledning, lukkevindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1872	2341
1200	2046	2557
1300	2219	2774
1400	2392	2990
1500	2566	3207
1600	2739	3424
1700	2912	3640
1800	3085	3857
1900	3259	4073
2000	3432	4290
2100	3605	4507
2200	3779	4723
2300	3952	4940
2400	4125	5157
2500	4299	5373
2600	4507	5633
2700	4689	5861
2800	4872	6090
2900	5038	6297
3000	5217	6521
3100	5396	6745
3200	5571	6963

Med bedre u-verdi i dører og vinduer holder du varmen oppe og fyringsutgiftene nede.

- Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.
- Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.
- Leveres som bunnhengslet innadslående.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Gilje Low-E® 0,8 malt

Balkongdør utadslående eXtra

Enkel balkongdør utadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
890	23891 29864	24335 30419
990	24971 31214	25386 31733

Tofløya balkongdør utadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
1490	41750 52188	42512 53140
1590	42453 53066	43215 54019
1690	43158 53948	43908 54885



Med aluminiumsbekledning er den utadslående balkongdøren Svanemerket

Minimum høyde er 1690 mm for enkel og tofløyet dør. Det forekommer fingerskjøt på dørblad med transparent behandling. Tillegg for gjennomgående sprosser. Tilleggspriser se side 15, 16 og 17.

Spør oss om pris på aluminiumsbekledning.

Utadslående



Gilje eXtra balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig i utadslående dør
- Dobbel sylinder i innadslående balkongdør
- 25mm terskel på utadslående dør.
- 36mm terskel på innadslående dør.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forborret i karm
- Klimapakning

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystning-høyder under 800mm. Pris på forespørsel.



Gilje Low-E® 0,8 malt

Balkongdør innadslående eXtra



Enkel balkongdør innadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
890	25438 31798	25853 32316
990	26519 33149	26934 33668



SLAGRETNINGER



HENGSLERIDE

NYHET
Sort spacer (glasskanal)
er nå standard Se side 3





Skyvedør eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt



ECOproduct


Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	1990	2090	2190	2290
1890	59434 74292	60850 76062	61600 77000	62933 78666
1990	59434 74292	60850 76062	61600 77000	64995 81243
2090	59690 74612	61054 76317	64995 81243	65479 81848
2190	61054 76317	63045 78806	65479 81848	66936 83670
2290	63017 78771	64584 80730	66936 83670	68146 85182
2390	63516 79395	66318 82897	68146 85182	69692 87115
2490	68052 85065	68544 85680	69692 87115	71390 89237
2590	73181 91476	73861 92326	76877 96096	78876 98595
2690	73624 92030	74567 93208	78818 98522	81962 102452
2790	76877 96096	78818 98522	81962 102452	84879 106098
2890	78818 98522	82621 103276	84879 106098	88008 110010



Dør sett fra innsiden

Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.



Furu transportville og terskel i eik og aluminium er standard.

Gilje skyvedører leveres med:


- 25mm terskel, transportville, tetteduk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brytningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.

Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.


Tillegg for gjennomgående sprosser á 1625,- / 2031,- pr ekstra rute.
Tillegg for brystning på skyvedør, pris på forespørsel.
Skyvedør større enn tabell; pris på forespørsel.

Spør oss om pris med aluminiumsbekledning.

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm.
Pris på forespørsel.



Venstre sett utenfra



Høyre sett utenfra

Tegningene fraviker på utseende i forhold til reelt produkt



Toppsving

Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig. Lagervinduene kan også leveres fra lager med ventil. Tillegg for ventil 414,-/ 518,-

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	5777 7221	5777 7221	6424 8030	6691 8363	6938 8672	7345 9181	7506 9382	7748 9685	8280 10350	8937 11171	9487 11858
	41017740	41017757	41017765	41017773	41017781	41017799	41017807	41017815	41017823	41017831	41017849
590	5777 7221	6087 7608	6424 8030	6815 8518	7345 9181	7506 9382	7631 9538	8280 10350	8937 11171	9379 11723	9788 12235
	41017856	41017864	41017872	41017880	41017898	41017906	41017914	41017922	41017930	41017948	41017955
690	6087 7608	6424 8030	6735 8418	7321 9151	7587 9483	7792 9740	8404 10505	8959 11198	9217 11521	9832 12290	10399 12998
	41017963	41017971	41017989	41017997	41018003	41018011	41018029	41018037	41018045	41018052	41018060
790	6424 8030	6691 8363	7080 8850	7392 9240	7792 9740	8404 10505	8919 11148	9217 11521	9788 12235	10399 12998	10543 13178
	41018078	41018086	41018094	41018102	41018110	41018128	41018136	41018144	41018151	41018169	41018177
890	6691 8363	6974 8717	7285 9106	7950 9937	8404 10505	8919 11148	9217 11521	9788 12235	10496 13120	10871 13588	11111 13888
	41018185	41018193	41018201	41018219	41018227	41018235	41018243	41018250	41018268	41018276	41018284
990	6974 8717	7140 8925	7801 9751	8404 10505	8874 11092	9217 11521	9788 12235	10496 13120	10871 13588	11111 13888	11704 14630
	41018292	41018300	41018318	41018326	41018334	41018342	41018359	41018367	41018375	41018383	41018391
1090	6974 8717	7748 9685	8607 10758	8874 11092	9217 11521	9788 12235	10496 13120	10810 13512	11217 14021	11821 14776	12290 15362
	41018409	41018417	41018425	41018433	41018441	41018458	41018466	41018474	41018482	41018490	41018508
1190	7748 9685	8467 10583	8874 11092	9217 11521	9788 12235	10496 13120	10701 13376	11281 14101	11740 14675	12369 15461	12840 16050
	41018516	41018524	41018532	41018540	41018557	41018565	41018573	41018581	41018599	41018607	41018615
1290	8227 10283	8874 11092	9080 11350	9788 12235	10399 12998	10496 13120	11011 13763	11767 14708	12273 15341	12921 16151	13451 16813
	41018623	41018631	41018649	41018656	41018664	41018672	41018680	41018698	41018706	41018714	41018722

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



Vanligvis lagerførte vindu, malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Vanligvis lagerførte malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig og med ventil.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



Topphengslet

Gilje malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig. Lagervinduene leveres fra lager med ventil. Vanligvis lagerført.

B x H	Eks. mva	Inkl. mva	Nobbnr.
590 x 590	4912	6140	30394647
990 x 490	5543	6928	30394993
990 x 590	5793	7241	30395008
1090 x 590	6136	7670	30395099
1190 x 590	6583	8228	30395180



Innadslående

Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
490	6306 7882	6306 7882	7018 8772	7313 9141	7576 9470	8025 10031	8199 10248	8463 10578	9041 11301	9755 12193
	42456975	42456986	42456994	42457005	42457013	42457024	42457032	42457043	42457058	42457062
590	6306 7882	6648 8310	7018 8772	7438 9297	8019 10023	8199 10248	8339 10423	9041 11301	9755 12193	10244 12805
	42457183	42457198	42457202	42457217	42457221	42457236	42457240	42457255	42457266	42457274
690	6718 8397	7018 8772	7348 9185	7998 9997	8293 10366	8511 10638	9178 11472	9788 12235	10061 12576	10731 13413
	42457395	42457406	42457414	42457425	42457433	42457444	42457452	42457463	42457478	42457482
790	7018 8772	7313 9141	7732 9665	8062 10077	8511 10638	9178 11472	9732 12165	10061 12576	10688 13360	11353 14191
	42457592	42457603	42457618	42457622	42457637	42457641	42457656	42457660	42457675	42457686
890	7313 9141	7623 9528	7952 9940	8674 10842	9178 11472	9732 12165	10061 12576	10688 13360	11461 14326	11864 14830
	42457781	42457796	42457800	42457815	42457826	42457834	42457845	42457853	42457864	42457872
990	7623 9528	7798 9747	8520 10650	9178 11472	9687 12108	10061 12576	10688 13360	11461 14326	11864 14830	12139 15173
	42457966	42457974	42457985	42457993	42458004	42458012	42458023	42458038	42458042	42458057
1090	7623 9528	8463 10578	9396 11745	9687 12108	10061 12576	10688 13360	11461 14326	11800 14750	12247 15308	12908 16135
	42458133	42458144	42458152	42458163	42458178	42458182	42458197	42458201	42458216	42458220
1190	8463 10578	9239 11548	9687 12108	10061 12576	10688 13360	11461 14326	11691 14613	12313 15391	12821 16026	13510 16887
	42458292	42458303	42458318	42458322	42458337	42458341	42458356	42458360	42458375	42458386

Tillegg for gjennomgående sross 1625,-/ 2031,- pr ekstra rute.

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



- Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.
- Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.
- Leveres som bunnhengslet innadslående.
- Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.
- Vanligvis lagerførte vindu, malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.



Aluminiums-bekledning

Tabellen gjelder alle lukkevinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg kr 8530,-/ 10663,-

Tillegg for aluminiumsbekledning		
B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1872	2341
1200	2046	2557
1300	2219	2774
1400	2392	2990
1500	2566	3207
1600	2739	3424
1700	2912	3640
1800	3085	3857
1900	3259	4073
2000	3432	4290
2100	3605	4507
2200	3779	4723
2300	3952	4940
2400	4125	5157
2500	4299	5373
2600	4507	5633
2700	4689	5861
2800	4872	6090
2900	5038	6297
3000	5217	6521
3100	5396	6745
3200	5571	6963

NYHET

Sort spacer (glasskanal) er nå standard Se side 3





Fast vindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil.

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
600	4660 5825	4945 6181	5273 6591	5424 6780	5747 7183	5995 7493	6108 7635	6810 8512
	43217016	43217020	43217035	41491382	43217046	43217054	41017310	41491390
700	4999 6248	5350 6687	5923 7403	6251 7813	6535 8168	6856 8570	7202 9002	7512 9390
	43217485	43217493	43217504	41017336	43217512	43217523	41017344	41017351
800	5406 6757	5932 7415	6283 7853	6554 8192	6882 8602	7330 9162	7576 9470	7806 9757
	43217977	43217981	43217996	43218000	43218015	43218026	43218034	43218045
900	6076 7595	6370 7962	6554 8192	6899 8623	7367 9208	7650 9562	7905 9881	9030 11287
	43218518	43218522	43218537	43218541	43218556	43218560	43218575	43218586
1000	6370 7962	6579 8223	6974 8717	7285 9106	7790 9737	8190 10237	7945 9931	8820 11025
	43219033	43219044	41530536	43219052	43219063	43219078	41017369	41491457
1100	6554 8192	6974 8717	7431 9288	7862 9827	8293 10366	8712 10890	8987 11233	9223 11528
	43219502	43219517	43219521	41017385	43219536	43219540	41017393	41017401
1200	6703 8378	7293 9116	7862 9827	8293 10366	8782 10977	9239 11548	9467 11833	9755 12193
	43219941	43219956	43219960	41491499	43219975	42381901	41017427	41017435
1300	7367 9208	7790 9737	8293 10366	9453 11816	9258 11572	9535 11918	10010 12512	11297 14121
	42369002	41017450	43220395	41017468	43220406	43220414	41017476	41017484
1400	7790 9737	8190 10237	8712 10890	9239 11548	9535 11918	10045 12556	10565 13206	11930 14912
	43220853	43220864	43220872	41491523	43220883	43220898	43220902	41491531
1500	8025 10031	8592 10740	9140 11425	10199 12748	10010 12512	10565 13206	10914 13642	12531 15663
	42369036	43221375	43221386	43221394	43221405	41530544	43221413	41491549

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



Aluminiums- bekledning

Tabellen gjelder alle faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg
kr 8530,-/ 10663,-

Tillegg for aluminiums- bekledning, fast vindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	946	1183
1200	1034	1292
1300	1121	1401
1400	1209	1511
1500	1296	1620
1600	1383	1729
1700	1471	1839
1800	1558	1948
1900	1646	2057
2000	1733	2167
2100	1821	2276
2200	1908	2386
2300	1996	2495
2400	2083	2604
2500	2171	2714
2600	2258	2823
2700	2346	2932
2800	2433	3042
2900	2521	3151
3000	2608	3260
3100	2696	3370
3200	2584	3231

NYHET

**Sort spacer (glasskanal)
er nå standard** Se side 3



Hvis Gilje Low-E® 1,2 vinduet deles med flere rammer eller post/losholt vil U-verdien svekkes.

Tillegg for post/losholt 1625,-/ 1820,- pr ekstra rute.



2 ramsvindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000	12295 15369	12766 15958	13293 16616	13737 17171	13948 17436	14344 17930	14771 18464	15167 18959	15573 19466	15981 19976
1100	12627 15784	13355 16694	13645 17056	13920 17400	14344 17930	14808 18510	15244 19055	15677 19597	16100 20125	16524 20655
1200	12905 16131	13689 17111	13920 17400	14270 17838	14771 18464	15244 19055	15703 19629	16174 20218	16647 20808	17042 21303
1300	13106 16382	13983 17479	14253 17817	14734 18417	15167 18959	15677 19597	16174 20218	16656 20820	16932 21165	17414 21767
1400	13355 16694	14309 17887	14705 18381	15030 18787	15573 19466	16100 20125	16647 20808	16932 21165	17450 21812	17974 22467
1500	13606 17007	14669 18336	14954 18693	15409 19261	15981 19976	16524 20655	16876 21095	17414 21767	17974 22467	18539 23173
1600	14356 16984	14984 18730	15188 18985	15777 19721	16369 20461	16997 21246	17331 21663	17912 22390	18483 23103	19056 23821

Tillegg for Stavangerprofil på 2 ramsvindu á kr 205,- / 256,-.

Andre størrelser på forespørsel.



Flerramsvinduer med vanlig sidehengsling leveres med hasper, stormkrok og integrert barnesikring som standard.

3 ramsvindu og 6 ramsvindu, pris på forespørsel.

Vinduene kan leveres med aluminiumsbekledning. Pris på forespørsel.



4 ramsvindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	24099 30123	24505 30631	24913 31142	25302 31627	25728 32160	25865 32332	26273 32842	26650 33312
1100	24609 30762	25033 31291	25457 31822	25930 32413	26097 32621	26523 33154	26940 33675	27356 34194
1200	25107 31383	25580 31975	25976 32470	26264 32830	26706 33382	27161 33951	27650 34563	28101 35126
1300	25589 31986	25865 32332	26347 32934	26846 33558	27325 34157	27800 34750	28317 35396	28908 36135
1400	25865 32332	26384 32980	26908 33635	27418 34272	27927 34909	28474 35592	29001 36252	29639 37049
1500	26347 32934	26908 33635	27473 34342	27992 34990	28574 35717	29121 36401	29666 37083	30407 38009
1600	26846 33558	27418 34272	27992 34990	28602 35753	29175 36469	29759 37198	30804 38506	30915 38644

Tillegg for Stavangerprofil på 4 ramsvindu á kr 612,- / 765,-.

Tillegg for malt gjennomgående sross 62mm á kr 1625,- / 2031,- pr ekstra rute.





Balkongdør

Gilje Low-E® 1,2 malt

Enkel balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y
utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
890	17937 22421	18269 22836
990	18800 23500	19120 23900



Utvendig



Innvendig

Minimum høyde på balkongdør:
1690mm, enkel og tofløyet.
25mm HC terskel er standard.
Det forekommer fingerskjøt på
dørblad med transparent behandling.

Gilje Low-E balkongdører

leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig
- 25mm terskel.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forboring
- Klimapakning
- Trinnfri HC-terskel

Tofløya balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y
utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
1490	33798 42248	34403 43004
1590	34355 42944	34960 43700
1690	34914 43643	35506 44383




Utvendig



Innvendig

SLAGRETNINGER



HENGSELSIDE



Tilleggspriser Balkongdør

Sikkerhetsglass

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyder under 800mm.

Utføringer

Terskelutføring på ramtredør inntil karm 230mm 452,- / ~~565,-~~

Sylindervalg

Dobbel sylinder 2215,- / ~~2769,-~~ pr dør
Enkel sylinder og knappvrider 1435,- / ~~1794,-~~ pr dør
Tillegg for likelåsing 915,- / ~~1144,-~~ pr sylinder

Beslag

Tillegg for dørbrems 620,- / ~~775,-~~ pr dør
Tillegg for sikkerhetsespagnolett (anbefales IKKE på tofløyet). 2390,- / ~~2988,-~~ pr dør

Andre tilleggspriser som for vindu.



Dører med aluminiumsbekledning og kjellerdører, pris på forespørsel.

Vanligvis lagerførte Basic Low-E® 1,2 balkongdører

B x H	Brystningshøyde	For vindu
0790x1990	900	Lukke 1190
0790x2090	1000	Lukke 1190
0890x1990	900	Lukke 1190
0890x2090	1000	Lukke 1190

Vanligvis lagerført balkongdør malt i NSC S0502Y utvendig og innvendig.

Standard brystningshøyder

For vindu høyde	Brystningshøyde for 2090 (1990) dør
Lukke 1090	1100 (1000)
Lukke 1190	1000 (900)
Lukke 1290	900 (800)
Fast 1490	656 (556)
Fast 1590	556 (456)
Fast 1690	456 (356)
	83*

* Laveste standard brystning for dører med HC terskel

NYHET

Sort spacer (glasskanal)
er nå standard Se side 3





Skyvedør Gilje Low-E® 1,2 malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.


H B	1990	2090	2190	2290
1890	48698 60872	49845 62306	50482 63102	51574 64467
	53355203	53355222	53355241	53355260
	53355218	53355237	53355256	53355275
1990	48470 60587	48931 61163	50463 63078	53259 66573
	53355362	53355381	53355400	53355426
	53355377	53355396	53355415	53355434
2090	48913 61141	50028 62535	53259 66573	53655 67068
	53355521	53355540	53355566	53355585
	53355536	53355555	53355574	53355593
2190	50028 62535	51662 64577	53655 67068	54855 68568
	53355680	53355706	53355725	53355744
	53355695	53355714	53355733	53355752
2290	51640 64550	52925 66156	54855 68568	55840 69800
	53355846	53355865	53355884	53355903
	53355854	53355873	53355892	53355918
2390	52049 65061	54348 67935	55840 69800	62735 78418
	53356005	53356024	53356043	53356062
	53356013	53356032	53356058	53356077
2490	55763 69703	56170 70212	62593 78241	62993 78741
	53356164	53356183	53356202	53356221
	53356172	53356198	53356217	53356236
2590	59970 74962	60523 75653	62993 78741	64635 80793
	53356323	53356342	53356361	53356380
	53356338	53356357	53356376	53356395
2690	60329 75411	61111 76388	64580 80725	67161 83951
	53356482	53356501	53356520	53356546
	53356497	53356516	53356535	53356554
2790	62993 78741	64580 80725	67161 83951	69545 86931
	53356641	53356660	53356686	53356705
	53356656	53356675	53356694	53356713
2890	64580 80725	67708 84635	69545 86931	73134 91417
	53356800	53356826	53356845	53356864
	53356815	53356834	53356853	53356872



Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.

Gilje skyvedører leveres med:

- 25mm terskel, transportville, tetteduk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.




Furu transports-ville og terskel i furu kjerneved og aluminium er standard.


Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm. Pris på forespørsel.

Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.
Tillegg for brystning på skyvedør, pris på forespørsel.
Skyvedør større enn tabell, pris på forespørsel.

Fingerskjøt forekommer ved transparent overflatebehandling.



Venstre sett utenfra



Høyre sett utenfra

NB: Hvis skyvedører deles med gjennomgående sross vil U-verdien svekkes.

Eks. mva
Inkl. mva
Nobb høyre
Nobb venstre

Tilleggspriser

Beslag

	Eks mva	Inkl mva	
Sidesving i ramsvindu (kan ikke kombineres med ventil)	1311,-	1639,-	pr ramme på sideh pris
Toppstyrt	1311,-	1639,-	pr ramme på topph pris
Vindusbrems for sidehengslet	720,-	900,-	pr ramme på sideh pris
Integrert barnesikring er standard på sideh. vinduer.			
Espagnolettvrider for sidehengslet	395,-	494,-	pr ramme
Barnesikring for topphengslet	505,-	631,-	pr ramme
Katastrofebeslag 21321 for topphengslet	860,-	1075,-	pr ramme
Hoppe låsbar espagnolettvrider for toppsving	530,-	663,-	pr ramme
Hoppe låsbar espagnolettvrider for innadslående	715,-	894,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for toppsving	48,-	60,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for innadslående	86,-	108,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for balkongdør	467,-	583,-	pr ramme
Randi vrider for toppsving (1706) og innadslående (1743), pris på forespørsel.			



Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing og Gilje Monteringsbrikke.



Monteringsbeslag for vindu med utforing.



Vrider / spacer sort.

SENSE

Gilje Sense 2835,- 3544,- pr ramme/dør

Montering

Montering

Vinduene kan forberes uten tillegg i pris.

Gilje karmskrue (8mm eller 12mm)

Monteringsbeslag for vindu med utforing

Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing

Gilje Monteringsbrikke

Karm og veggtektelist for spor i underkarm

Aluminiumsvannbord 52mm (5127) hvit standard

Aluminiumsvannbord 77mm (5128) hvit standard

Aluminiumsvannbord 86mm (5111) hvit standard

Aluminiumsvannbord 118mm (5169) hvit standard

Endestykker for overstående vannbord

Tilslutningsprofil for trevannbord (5307) blank std.

725,-	906,-	pr vindu/dør
200,-	250,-	pr sett (4 stk)
160,-	200,-	pr sett (4 stk)
142,-	178,-	pr sett (2 stk)
131,-	163,-	pr løpemeter

Pris på
forespørsel

pr stk å 5m lengde
pr stk å 5m lengde
pr stk å 5m lengde
pr stk å 5m lengde
pr par
pr stk å 5m lengde

Sammenkobling (malt standard hvit)

Sammenkobling

Sammenkoblingslist, pris kun en side

Minstepris sammenkoblingslist

Godkjent sammenkobling på brannvindu

1115,-	1394,-	pr stk
252,-	315,-	pr meter
252,-	315,-	pr stk
2045,-	2556,-	pr stk

Utenpåliggende klipsspross, horisontal eller vertikal i aluminium (standard hvit)

25mm 405,- 506,- pr stk

40mm 450,- 563,- pr stk

60mm 545,- 681,- pr stk

Klipsspross med flere ruter prises med stykk pris som over.

Luftspross, tre spross innvendig og aluminium klipssprosse utvendig (standard hvit)

(inkl. avstandslist mellom glass i to lags glass)

Luftspross 25mm 840,- 1050,- pr ekstra rute

Luftspross 40mm 840,- 1050,- pr ekstra rute

Brystning for vindu (malt standard hvit)

Brystning (isolert)

Minstepris 2733,- 3416,- pr m²

1094,- 1368,- pr stk

Rønningsvei i ramsvindu med sidehengsling

Tillegg for "løs" midtpost i ramsvindu 4085,- 5106,- pr stk



NYHET

Sort spacer (glasskanal)
er nå standard Se side 3



Fargevalg og overflate

Du kan få vinduene dine i akkurat den fargen du ønsker. Og velger du vindu med aluminiumsbekledning kan du få ulik farge på utsiden og innsiden. Det gir deg mange spennende muligheter.



TREVINDUER - MALING

**Gilje
standardfarge:**
Hvit
NCS S 0502Y



**Gilje-farger
MALING:**



Hvit
NCS S 0500N



Sort
NCS S 9000N



Rød
RAL 3009



Lys grå
NCS S 2000N



Grå
NCS S 5500N



Grå antrasitt
RAL 7016



Blå
NCS S 4040 R90B

NCS/RAL fargetillegg - for alle farger unntatt standard hvit NCS S 0502Y:

1-4 produkter kr 3310,-/ 4138,- pr. fargekode pr. ordre.

5-10 produkter kr 2544,-/ 3180,- pr. fargekode pr. ordre.

Ved bestilling av foringer/sprosserammer og diverse "små" produkter vil det samme beløpet bli lagt til pr. fargekode pr. ordre.

Omstillingstillegg:

Omstillingstillegg for andre farger enn Gilje standardfarge og Gilje-farger maling:

+10 % på produkt malt standard hvit NCS S 0502Y.

Ulik farge utvendig og innvendig, på forespørsel.

NYHET

**Sort spacer (glasskanal)
er nå standard** Se side 3



ALUMINIUMSBEKLEDNING

**Gilje
standardfarge:**
Hvit
NCS S 0502Y



**Gilje-farger
ALUMINIUM:**



Hvit
NCS S 0500N



Sort
RAL 9005
matt



Rød
RAL 3009



Lys grå
RAL 7047



Grå
RAL 7037



Grå antrasitt
RAL 7016



Blå
RAL 5007

Gilje vinduer, balkongdører og skyvedører kan leveres med vedlikeholdsvennlig aluminiumsbekledning. Fargeutvalget er stort i RAL fargesystem. Vinduet eller døren beholder sin treoverflate innvendig og kan behandles med maling eller lakk – alt etter ønske. Tillegg for aluminiumsbekledning; se egen tabell i prislisten. Vindu utenom tabell, pris på forespørsel.

RAL fargetillegg - for alle RAL farger og NCS S 0500N, unntatt standard hvit NCS S 0502Y:

Uansett mengde og farge kr 8530,-/ 10663,- pr. fargekode pr. ordre.

Andre NCS-farger prises på forespørsel.

Omstillingstillegg:

Omstillingstillegg for andre RAL farger enn Gilje-farger aluminium:

+10 % på produkt med standard hvit NCS S 0502Y aluminium.





Husk å tilby dine kunder smarte dører og vinduer!

Pris på forespørsel

Alt kan kombineres med alt



ALUMINIUM

Med aluminiumsbekledning på vinduene kan du kaste vinduskrappen. Det eneste du må gjøre er å spyle eller vaske over om de blir skitne.



VELG FARGE

Maling og overflatebehandling blir foretatt før montering av beslag, tettelistes og glass. Velg mellom alle NCS og RAL fargene.



EXTRA

Velger du Gilje eXtra får du dører og vinduer med isolasjonsevne tilpasset TEK 17



LYD

Bor du nær trafikkerte områder eller midt i sentrum vil våre lyddempende vinduer og dører stenge mye av støyen ute.



SOLDEMPING

Ved bruk av soldempende glass demper du solvarmen.



SELVRENSENDE

Med selvrensende glass blir behovet for vanlig vask og renhold av utvendig glass nesten borte.



SIKKERHET

Ved bruk av sikkerhetsglass reduseres personskade. Sikkerhetsdør forebygger innbrudd.



FROSTET GLASS

Ønsker du å begrense innsyn kan du bestille glass med redusert gjennomsiktighet.



SPROSSER

Velg mellom faste gjennomgående sprosser, løse sporsrammer, løse klipsprosser og luftsprosser.



GILJE Sense®

100% kontroll på om huset ditt er sikret. På mobilen får du varsel om vindu eller dør er åpen eller låst.



RØMNINGSGANG

Ved behov for å rømme bygningen.



ANTIDUGG

Nye krav til høyisolerende vinduer øker sjansen for dugg på utsiden. Vi kan levere Antidugg glass som reduserer vesentlig risikoen for dugg utvendig.



BRANN

Brannvindu/dør har langt høyere tåleevne mot flammer og ekstrem varme enn vanlige vinduer og dører. Står produktet tett mot annen bygning kan det være påkrevd.

Gilje eXtra og Gilje Basic

Velg mellom to ulike produktserier

Toppsving vindu
To-veis innadslående vindu
Fast karm
Balkongdør
Skyvedør

Brannklasse EI30:
Toppsving, Innadslående, Fast og
Balkongdør
Brannklasse EI60: Fast



Toppsving vindu
To-veis innadslående vindu
Flerrams vindu:
Sidehengslet
Sidesving
Topphengslet
Fast karm
Balkongdør

Brannklasse EI60: Fast

Det lønner seg å
være tro mot
egne krav til
kvalitet.

 Kvalitetsprodusent av vinduer og dører.



Velg Fast lane og få
ytterdører og vinduer
fra fabrikk på
3 uker!

Fast lane

**RASK
LEVERING AV DØRER
OG VINDUER**



Tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no

Se også vår prisliste for ytterdører.
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.



For å motta proffbruker ta kontakt med:
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig